



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**Plus TS06-5 Ex**  
(495) 210-9983

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**

Артикул: 8245125

В 1  
ма



## Описание LEICA FlexLine Plus TS06-5 Ex

В тахеометре FlexLine Plus TS06-5 Ex реализованы самые передовые в индустрии технологии, позволяющие получить качественные и надежные измерения в максимально сжатые сроки в опасных условиях. Он предназначен для проведения геодезических работ средней и высокой точности в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях. FlexLine Plus TS06-5 Ex имеет особый **взрывобезопасный уровень защиты, антистатическое покрытие пластмассовых элементов корпуса, специализированную заглушку коммуникационного порта с пломбировкой**. В комплект тахеометра входят искробезопасные аккумуляторные батареи и зарядное устройство.

Leica TS06plus является надежным и производительным тахеометром благодаря следующим функциональным особенностям:

### Две эргономичных буквенно-цифровых клавиатуры с большим дисплеем

- Быстрый и безошибочный ввод данных
- Прорезиненные клавиши устойчивы к износу
- Клавишный блок хорошо разнесен, что исключает двойные нажатия
- В одном рабочем окне размещается вся необходимая информация

### Узкий и яркий видимый лазерный луч, соосный с оптической системой

- Измерение именно той точки, на которую было выполнено наведение
- Надежные измерения на кромки, углы и точечные объекты
- Быстрое наведение на цель по видимому лучу на значительном расстоянии
- Гарантированные измерения на поверхность под острым углом
- Гарантированные измерения на поверхность с низким коэффициентом отражения

### Встроенное программное обеспечение FlexField plus

- Интуитивно понятный интерфейс с поддержкой графики
- Полный набор прикладных программ: установка и съёмка, вынос в натуру, обратная засечка, передача отметки, строительство, площадь (плоскость и поверхность), объём, косвенные измерения, недоступная высота, скрытая точка, смещение, опорный элемент (линия и дуга), опорная плоскость, координатная геометрия, Traverse (проложение и уравнивание тахеометрического хода), Road 2D (разбивка элементов продольного профиля дороги, Mining (разбивка и контроль в шахте)
- Дополнительные приложения: Road 3D (разбивка элементов продольного и поперечного профилей дороги)

### Технические характеристики:

|                                                         |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Угловая точность                                        | 5"                                                                                                                           |
| Тип прибора                                             | геодезический                                                                                                                |
| Увеличение зрительной трубы                             | 30х                                                                                                                          |
| Компенсатор                                             | двухосевой, $\pm 4$                                                                                                          |
| Дальность измерения на отражатель                       | 3500 м                                                                                                                       |
| Точность измерений на отражатель(точно/быстро/слежение) | 1.5 мм + 2 ppm/5 мм + 2 ppm/5 мм + 2 ppm                                                                                     |
| Время измерения на отражатель(точно/быстро/слежение)    | 2.4 с / 0.8 с / < 0.15 с                                                                                                     |
| Дальность измерения (безотражательный режим)            | 1000 м (90% отражения)                                                                                                       |
| Точность измерений без отражателя                       | 2 мм + 2 ppm                                                                                                                 |
| Указатель створа                                        | есть                                                                                                                         |
| Центрир                                                 | лазерный                                                                                                                     |
| Встроенная память                                       | 100000 точек                                                                                                                 |
| Коммуникационные возможности                            | Хост USB для подключения накопителей USB-flash емкостью до 100 Гб, порт mini-USB для подключения к ПК посредством ActiveSync |
| Дисплей                                                 | ЖК матрица 280x160 пикселей 8 строк                                                                                          |
| Клавиатура                                              | полная с буквенно-цифровым вводом                                                                                            |
| Встроенное программное обеспечение                      | FlexField plus                                                                                                               |

Комплектация

треггер GDF111-1  
4 аккумулятора ИАБ-7.3  
портативное ЗУ GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя  
кабель GEV189  
кейс с ремнями GDZ66  
рулетка GHM007 с креплением GHT196 на штатив  
рюкзак

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**