



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 555636

Ре



Описание LEICA GPLE2N

Рейка инварная для измерений высокоточным оптическим нивелиром. Длина 2м. В комплекте круглый уровень.

Преимущества:

Прецизионная инварная рейка для выполнения высокоточных измерений оптическим нивелиром. Изготовлена из прочного стекловолокна. Встроенный уровень. Используется при высокоточной нивелировке и в задачах мониторинга. Длина: 2 м, вес: 3,7 кг.

Характеристики LEICA GPLE2N

| Технические характеристики LEICA GPLE2N | |
|---|-------|
| Е-градуировка | см/мм |
| Высота | 2 м. |
| Вес кг | 3.7 |

Комплектация LEICA GPLE2N

| | |
|----|-----------------------------|
| 1. | Рейка инварная Leica GPLE2N |
|----|-----------------------------|

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83