



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 741882



Те
ст

Описание LEICA GSS111

Телескопическая алюминиевая рейка Leica GSS111 для цифровых нивелиров Leica Sprinter 50/100/150M/250M, высотой 5 м предназначена для съемочных работ и строительства. Leica GSS111 сочетание E-градуировки на одной стороне и RAB-кода на другой стороне расширяет возможности использования реек, а небольшой размер и вес телескопической рейки делают ее удобной и мобильной.

Высокоточная телескопическая рейка для цифрового нивелира. Обладает двухсторонней разметкой (кодовая и метрическая). 4 секции. Длина в сложенном виде: 1,2 м; в максимально выдвинутом: 5 м; вес: 1,8 кг; коэффициент расширения: 24 ppm/°C.

Характеристики LEICA GSS111

Технические характеристики LEICA GSS111	
Высота	5 м.
Вес кг	1.8

Комплектация LEICA GSS111

1.	Рейка Leica GSS111
----	--------------------

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83