



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 641983

Оп
отс
крэ



Описание LEICA NA 724

Нивелир оптический Leica NA 724 - прекрасно зарекомендовавший себя среди геодезистов и строителей всего мира. Геодезическое оборудование этой серии имеет 24-х кратное увеличение зрительной трубы и прямое контрастное изображение, что максимально снижает нагрузку на зрение исполнителя. С целью исключения образования конденсата на оптике, например при заносе инструмента с улицы в помещение, зрительная труба нивелира NA724 наполнена инертным газом. Диаметр объектива равен 30 миллиметрам, а минимальное расстояние фокусировки составляет 50 сантиметров, благодаря чему нивелир NA724 можно использовать для внутренних отделочных работ в небольших помещениях. Средняя квадратическая ошибка нивелира NA724 составляет 2 мм на один километр двойного хода, что предполагает использование нивелира NA724 в работах, не требующих высокой точности измерений. При помощи нивелира NA724 можно измерять расстояния, при этом точность составляет 1,5 мм при удалении от цели на 30 метров. Leica NA724 оснащен компенсатором с системой магнитного демпфирования, позволяющим улучшить качество измерений. Компенсатор автоматически исправляет изменения уровня в диапазоне 15', возникающие, например, вследствие проседания грунта, сильного ветра или вибраций на строительной площадке. Легкий и прочный корпус прибора обеспечивает надежную защиту от неблагоприятных внешних факторов, таких как пыль или влага. Ни случайное падение на землю, ни кратковременное погружение в воду, ни сильные вибрации строительных машин не мешают работе с нивелиром NA724.

Характеристики LEICA NA 724

Технические характеристики LEICA NA 724	
Точность нивелир., мм	2,0
Ув. трубы, х	24
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,5
Ø объектива, мм	36
Вес, кг	1.6
Изображение	прямое
Ø горизонтального круга, мм	360°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Компенс.	магн. демпфер
Точность самоустановки линий визирования	< 0.5
Защита от пыли и влаги	IP57
Размеры мм	190x120x120
Диапазон температур °C	-20 +50

Комплектация LEICA NA 724

1.	прибор
2.	набор юстировочных винтов
3.	кейс
4.	инструкция на русском языке
5.	свидетельство о метрологической поверке

