



Описание LEICA NA 730

Модель Leica NA 730 является самой точной в серии NA 700. Она удовлетворяет самым высоким стандартам в строительстве, инженерных изысканиях и геодезических съемках. Средняя квадратическая ошибка нивелира NA 730 составляет 1,2 миллиметра на 1 километр двойного хода, а при использовании микрометричной насадки точность достигает 0,8 миллиметров. Оптический нивелир имеет великолепную оптику с 30-ти кратным увеличением. Возможна установка сменных окуляров с различным увеличением. Для предотвращения запотевания линзы зрительная труба нивелира наполнена газом. Минимальное расстояние фокусировки составляет всего 0,7 метров - данный инструмент подходит для работы внутри небольших помещений, в тоннелях или шахтах.

В нивелире Leica NA 730 используется высококачественный компенсатор с магнитно-демпферной системой, позволяющей автоматически приводить ось инструмента в рабочее положение. Диапазон работы компенсатора составляет 15', благодаря чему прибор чувствительно реагирует на малейшие отклонения и сигнализирует при недопустимых значениях. Для повышения удобства работы с прибором, нивелир NA 730 оснащен встроенным горизонтальным кругом с дискретностью в 1°, а также зеркалом круглого уровня. Круглый уровень очень чувствителен и позволяет выставлять прибор с погрешностью 10 на 2мм. Система "бесконечных" наводящих винтов позволяет быстро и плавно навести фокус на цель.

Отличная защита инструмента обеспечивает эффективную работу при любых погодных условиях. Нивелир Leica NA 730 не боится ударов и падений, способен противостоять воздействию пыли и влаги, может работать в широком температурном диапазоне от -20° до +50°.

Характеристики LEICA NA 730

| Технические характеристики LEICA NA 730 | |
|---|---------------|
| Точность нивелир., мм | 1,2 |
| Ув. трубы, х | 30 |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 0,7 |
| Ø объектива, мм | 40 |
| Вес, кг | 1,7 |
| Изображение | прямое |
| Цена деления горизонтального круга | 1° |
| Бесконечные наводящиеся винты | Да |
| Компенс. | магн. демпфер |
| Защита от пыли и влаги | IP57 |
| Размеры мм | 210x120x120 |

Комплектация LEICA NA 730

| | |
|----|---|
| 1. | прибор |
| 2. | набор юстировочных винтов |
| 3. | кейс |
| 4. | инструкция на русском языке |
| 5. | свидетельство о метрологической поверке |

