



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**407 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 789923



Да  
ла:

## Описание LEICA Rod Eye 140

Приемник лазерного излучения Leica Rod Eye 140 Classic - датчик "среднего уровня". Больше возможностей с увеличенной высотой захвата и рабочим расстоянием, со встроенным 12 см окном обнаружения вы можете легко обнаружить луч по всей длине.

Основные функции и достоинства Leica Rod Eye 140:

- двухсторонний экран,
- 3 уровня регулировки чувствительности,
- звуковой сигнал,
- светодиодная индикация.

Предназначен для ротационных лазерных нивелиров

## Характеристики LEICA Rod Eye 140

Технические характеристики LEICA Rod Eye 140	
Рабочий диаметр м	1350
Расширенное окно приема сигнала мм	120
Специальные возможности	Сброс стробов, Поиск луча, Индикация положения вне луча, Разряд батареи лазера
Градация дисплея	11 каналов
Уровней индикации ЖК-дисплея	2
Точность индикации	Super Fine 1.0 мм, Fine 2.0 мм, Средняя 3.0 мм
Звуковой сигнал	есть
Время работы ч	более 50
Рабочая t °C	-20 до 50
Защита	IP67
Размеры мм	176x76x29

## Комплектация LEICA Rod Eye 140

1.	приемник лазерного излучения
2.	крепление на рейку