



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
407 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 789923



Да
ла:

Описание LEICA Rod Eye 140

Приемник лазерного излучения Leica Rod Eye 140 Classic - датчик "среднего уровня". Больше возможностей с увеличенной высотой захвата и рабочим расстоянием, со встроенным 12 см окном обнаружения вы можете легко обнаружить луч по всей длине.

Основные функции и достоинства Leica Rod Eye 140:

- двухсторонний экран,
- 3 уровня регулировки чувствительности,
- звуковой сигнал,
- светодиодная индикация.

Предназначен для ротационных лазерных нивелиров

Характеристики LEICA Rod Eye 140

Технические характеристики LEICA Rod Eye 140	
Рабочий диаметр м	1350
Расширенное окно приема сигнала мм	120
Специальные возможности	Сброс стробов, Поиск луча, Индикация положения вне луча, Разряд батареи лазера
Градация дисплея	11 каналов
Уровней индикации ЖК-дисплея	2
Точность индикации	Super Fine 1.0 мм, Fine 2.0 мм, Средняя 3.0 мм
Звуковой сигнал	есть
Время работы ч	более 50
Рабочая t °C	-20 до 50
Защита	IP67
Размеры мм	176x76x29

Комплектация LEICA Rod Eye 140

1.	приемник лазерного излучения
2.	крепление на рейку