



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ли



Описание LEICA ROTEО 35

Линейку лазерных нивелиров Leica Roteo отличает традиционное высокое качество производства внутренних элементов, корпуса и самой сборки нивелиров. На заводах, где производятся приборы Roteo, ведется постоянный контроль качества. Процент брака соответствует самым строгим мировым нормам ISO 9001. Интуитивно понятный прибор. Простой помощник решающий сложные задачи.

Интуитивно понятная и защищенная клавиатура

Лазерный нивелир Leica Roteo 35 оснащен простой, интуитивно понятной клавиатурой. На панели клавиатуры расположены индикаторы низкого заряда батареи, работы моторизованного настенного крепления, индикатор изменения высоты прибора и уровня горизонта, а так же индикация работы режима ручного изменения угла наклона осей X и Y.

Построение линий под углом от 0° и до 90°

С помощью настенного крепления Вы можете изменить угол наклона плоскости от 0° и до 90°, это поможет Вам при монтаже лестниц и скатов крыш.*

Настенное крепление с электромеханическим приводом*

Специальное настенное крепление с электромеханическим приводом позволяет легко вынести рабочую отметку с миллиметровой точностью при помощи пульта дистанционного управления. Построение горизонтальных и вертикальных линий и прямого угла – с Leica Roteo 35 это больше не проблема. Ротационный лазер самостоятельно устанавливается в горизонтальной плоскости, компенсируя собственный наклон в пределах 4,5°. Режим сканирования позволяет улучшить видимость лазерного луча в условиях повышенной освещенности.

Легкий доступ к лазерной головке

Так как мотор вращения лазерной головки нивелиров семейства Roteo безщеточный, - это позволяет без ущерба для прибора вручную управлять вращением лазера, задавать необходимый сектор, переносить ручную контрольные точки.

Приемник лазерного излучения с пультом дистанционного управления

В комплекте предоставляется приемник лазерного излучения с интегрированным пультом дистанционного управления RRC350 (Roteo Remote Control) что позволяет работать на улице с высокой точностью и экономит ваше время и деньги.

Характеристики LEICA ROTEО 35

Технические характеристики LEICA ROTEО 35	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	2
Диапазон работы с приемником	150 м
Точность построения	±3 мм на 30 м
Диапазон выравнивания	4.5° ± 0.5°
Рабочая t°	-10 +50
Температура хранения	-20 +70
Габариты мм	189x136x208
Вес кг	1.7
Защита от пыли и влаги	IP54
Питание	Ni-Mh аккумулятор
Время работы щелочных батарей, ч	50
Время работы Ni-Cad батарей, ч	160

Комплектация LEICA ROTEО 35

1.	Прибор Leica Roteo 35 с настенным креплением
----	--

2.	RRC350 приемник/пульт управления
3.	Батарейки для RRC350
4.	Аккумуляторы для Leica Roteo 35
5.	Мишень
6.	Зарядное устройство
7.	Лазерные очки
8.	Настенное крепление
9.	Инструкция

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83