



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 798056



Ро
на
во
ме

Описание LEICA Roteo 35G

Ротационный лазерный нивелир ROTEО 35G – это функциональный и надежный строитель плоскости, с которым вы сможете работать как в помещении, так и на улице. Яркий зеленый лазерный луч повышенной мощности еще лучше виден как при солнечном свете, так и при искусственном освещении. Если вы воспользуетесь приемником лазерного излучения RRC350, идущего в комплекте с прибором, то сможете улавливать лазерную плоскость даже на удалении до 300 метров от нивелира

Нивелир Leica ROTEО 35G имеет функцию самонивелирования, благодаря встроенному автоматическому электронному компенсатору. Компенсатор оснащен сервоприводом, который при включении автоматически выравнивает прибор и устраняет колебания уровня в диапазоне до $\pm 4.5^\circ$. Это позволит вам не только ускорить первоначальную установку инструмента, но и избежать ошибок во время работы. Данный инструмент отлично подойдет как новичкам, так и профессионалам, ведь он прост в эксплуатации и не требует для работы специальных навыков.

Нивелир Leica ROTEО 35G поможет вам с легкостью произвести как горизонтальную, так и вертикальную разметку. Включив режим сканирования, вы сможете различить лазерную плоскость зеленого цвета на еще большем расстоянии даже при ярком солнечном свете. Вы можете проецировать вертикальный лазерный луч переноса опорной точки с пола на потолок, а также использовать его для построения прямого угла. Отдельного упоминания заслуживает функция регулирования скорости вращения лазерной головки в режимах 0, 150, 300, 450 и 600 оборотов в минуту.

Лазерный нивелир Leica ROTEО 35G поддерживает работу с пультом дистанционного управления, который совмещен с детектором лазерного излучения. Просто включите инструмент, и отправляйтесь по территории работ с приемником, управляя нивелиром на расстоянии. Прочная алюминиевая решетка надежно защитит головку лазера от механических повреждений во время транспортировки и переноски.

В комплекте с ротационным нивелиром Leica ROTEО 35G находится универсальное моторизованное настенное крепление, которое поможет вам надежно зафиксировать прибор на стене, потолке, на полу или штативе и осуществлять нивелирование с миллиметровой точностью. Один комплект щелочных батареек гарантирует до 40 часов непрерывной работы нивелира, а если вы воспользуетесь фирменным перезаряжаемым аккумулятором, то сможете работать на протяжении 25 часов.

Характеристики LEICA Roteo 35G

Технические характеристики LEICA Roteo 35G	
Тип лазера	532 Нм
Рабочая t°	-10 +50
Габариты мм	189 x 136 x 208
Вес кг	1.7
Защита от пыли и влаги	IP54
Тип	ротационный
Точность мм	0,1 / 30
Ø Диапазон	300м
Цифровой ввод уклона	Нет
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	Нет
Зенитный луч	да
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном и вертикальном положениях)
Диапазон самонивелировки \pm°	4,5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	нет
Задание сектора	нет
Функция сканирования	да
Скорости вращения	4
Дальность управления с пульта, м	30
Дискретность цифрового ввода уклона	нет

Функция "обратный уклон"	нет
Питание	2 щелочные/NiMh батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	25
Время работы Ni-Cad батарей, ч	40

Комплектация LEICA Roteo 35G

1.	прибор
2.	приемник лазерного излучения RRC350G
3.	моторизованное настенное крепление
4.	аккумуляторы
5.	зарядное устройство
6.	очки
7.	кейс
8.	инструкция на русском языке

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83