



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
11 (495) 158-6118
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
11 (800) 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

0 ROD-EYE Basic



Ла:
за
кот

Описание LEICA Rugby 100 ROD-EYE Basic

LEICA Rugby 100 ROD-EYE Basic снят с производства. Замена ему LEICA Rugby 640 RE 160

Лазерный нивелир Leica Rugby 100 ROD-EYE Basic – это легкий, компактный и недорогой прибор для решения задач нивелирования на строительной площадке и за её пределами. Этот инструмент станет отличным приобретением для профессиональных строителей, дизайнеров, проектировщиков, и прочих специалистов, которым для работы нужна идеально ровная плоскость на 360°.

Лазерный нивелир незаменим при выполнении контроля поверхностей, выносе в натуру проектных плоскостей, заливке полов, фундаментом, контроле глубины выработки. Простой и удобный интерфейс управления позволит даже начинающим пользователям, не имеющим опыта работы с таким оборудованием, сразу приступить к измерениям.

Эффективная дальность работы нивелира Leica Rugby 100 ROD-EYE Basic составляет 300 метров, что позволяет использовать нивелир в дорожном строительстве и в автоматических системах управления строительной техникой. Точность построения плоскости составляет 2,6 мм на 30 метров рабочего расстояния. Прочный корпус, встроенная система автоматического выравнивания и контроля горизонтального положения позволят вам работать в самых неблагоприятных условиях - в поле и на строительной площадке. 2 скорости вращения лазерного луча позволяют вам выбрать оптимальный режим в зависимости от окружающего освещения или требованиям к проведению работ.

В комплекте с Leica Rugby 100 ROD-EYE Basic находится приемник лазерного излучения Rod-EYE basic, который определяет положение лазерной плоскости и показывает ее положение на жидкокристаллическом дисплее. Приемник лазерного излучения Rod-EYE basic оснащен универсальным кронштейном, который позволяет монтировать его на любые виды реек. Приемник имеет несколько видов точности улавливания лазерной поверхности и оснащен встроенным динамиком, который сигнализирует о нахождении лазерной плоскости, что особенно удобно, когда дисплей не виден или отсвечивает на солнце.

Питание прибора осуществляется от 4 стандартных батарей типа "D", причем вы можете использовать как щелочные, так и аккумуляторные батареи. При использовании щелочных батарей ваш нивелир сможет непрерывно работать в течение 60 часов. На лицевой панели нивелира Leica Rugby 100 ROD-EYE Basic имеется индикатор заряда батареи, который предупредит вас о необходимости замены элементов питания.

Характеристики LEICA Rugby 100 ROD-EYE Basic

Технические характеристики LEICA Rugby 100 ROD-EYE Basic	
Тип лазера	635 Нм
Класс лазера	2
Рабочая t°	-20 +50
Габариты мм	197x248x175мм
Вес кг	2.95
Защита от пыли и влаги	IP56
Тип	ротационный
Точность мм	2,6 на 30
Ø Диапазон	300м
Цифровой ввод уклона	Нет
Режим уклона, с сохранением ориентации прибора	Нет
Зенитный луч	Нет
Нивелировка	автоматическая (только в горизонтальном положении)
Диапазон самонивелировки ±°	5
Сигнал "Вне уровня"	да
Авто выключение	энергосберегающий режим
Задание сектора	нет
Функция сканирования	нет
Скорости вращения	2
Дальность управления с пульта, м	нет
Дискретность цифрового ввода уклона	нет

Функция "обратный уклон"	нет
Питание	4 щелочные/NiMh батареи, тип D
Время работы щелочных батарей, ч	60
Время работы Ni-Cad батарей, ч	35

Комплектация LEICA Rugby 100 ROD-EYE Basic

1.	прибор
2.	приемник лазерного излучения Rod-EYE basic
3.	аккумуляторы
4.	зарядное устройство
5.	кейс
6.	инструкция на русском языке

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83