



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 253-61-61
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 700-01-22
Нивелир Leica Rugby 620

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 790359



Описание Leica Rugby 620

Ротационный лазерный нивелир используется в процессе проведения таких строительных работ, как:

- нивелирование подготовка стройплощадки;
- выравнивание и создание уклонов, откосов, площадок и подъездных путей;
- контроль установки опалубки и заливки бетона;
- монтаж стен и перегородок;
- разметочные работы и др.

Важное преимущество модели 620 - возможность построения наклонных линий.

Благодаря сервоприводному компенсатору небольшие погрешности установки не оказывают влияния на качество измерений. Большой диаметр рабочей зоны - до 1100 метров в зависимости от приемника - позволяет уменьшить количество установок нивелира, а уровень погрешности ± 2.2 мм гарантирует качество работы.

Профессиональный нивелир Rugby 620 отличается исключительной надежностью, что гарантирует отсутствие простоев и быстрое выполнение необходимых изысканий. Корпус устойчив к падениям, защищен от дождя и строительной пыли по стандарту IP67. Прорезиненные литые рукоятки принимают основной удар при падении и помогают безопасно переносить устройство.

Характеристики Leica Rugby 620

Функциональность	самонивелирование по горизонтали и ручной контроль уклона по одной оси
Тип изделия	для общестроительных работ
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм (видимый луч)
Отвес (вверх)	нет
Точность измерения при 20°C (по горизонтали / вертикали)	$\pm 1,5$ мм на 30 м
Диапазон уклона	нет
Smart Slope	нет
Вращение — об/с	10
Сканирование — градусы	нет
Scan90	нет
Отвес (вниз)	нет
"Спящий" режим	нет
Рабочий диапазон (диаметр) — 600 м с приемником Basic	
Рабочий диапазон (диаметр) — 800 м RE140/160	
Дистанционное управление (диаметр)	нет
Литий-ионная батарея / часов работы	40+
Щелочная батарея / часов работы	60+
Диапазон рабочих температур	от -20 до +50 °C
Диапазон температур хранения	от -40 до +70 °C
Класс защиты (включая батарейный отсек)	IP67

Размеры	212 x 239 x 192 мм
Масса	2,56 кг

Комплектация Leica Rugby 620

Ротационный нивелир Leica Rugby 620

Краткое руководство пользователя Quick start

Инструкция по безопасности

Сертификат калибровкиКарточка Protect

Диск с инструкцией

Пластиковый кейс

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83