



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 233-01-01  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 200-01-01  
**ивелир Leica Rugby 640**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 790363



## Описание Leica Rugby 640

Ротационный лазерный нивелир используется в процессе проведения таких строительных работ, как:

- нивелирование подготовка стройплощадки;
- выравнивание и создание уклонов, откосов, площадок и подъездных путей;
- контроль установки опалубки и заливки бетона;
- монтаж стен и перегородок;
- разметочные работы и др.

Важное преимущество модели 640 - возможность построения наклонных линий. Благодаря сервоприводному компенсатору небольшие погрешности установки не оказывают влияния на качество измерений. Большой диаметр рабочей зоны - до 600 метров в зависимости от приемника - позволяет уменьшить количество установок нивелира, а уровень погрешности  $\pm 2.2$  мм гарантирует качество работы. Прибор отлично подходит для любых строительных задач в помещениях и за их пределами.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Функция сканирования для более удобной разметки и разбивки.
- Лазерный отвес и проекция точки зенита.
- Ждущий режим для экономии энергии.

### НАДЕЖНОСТЬ

Профессиональный нивелир Rugby 640 отличается исключительной надежностью, что гарантирует отсутствие простоев и быстрое выполнение необходимых изысканий. Корпус устойчив к падениям, защищен от дождя и строительной пыли по стандарту IP67. Прорезиненные литые рукоятки принимают основной удар при падении и помогают безопасно переносить устройство.

## Характеристики Leica Rugby 640

Функциональность	самонивелирование по горизонтали, вертикали, под углом в 90° и ручной контроль уклона по двум осям
Тип изделия	многофункциональный / H.V.
Класс лазера	2
Тип лазера	635 нм (видимый луч)
Отвес (вверх)	да
Точность измерения при 20°C (по горизонтали / вертикали)	$\pm 1,5$ мм на 30 м
Диапазон уклона	нет
Smart Slope	нет
Вращение — об/с	0, 2, 5, 10
Сканирование — градусы	10, 45, 90
Scan90	да
Отвес (вниз)	да
"Спящий" режим	да
Рабочий диапазон (диаметр) — с приемником Basic	500 м
Рабочий диапазон (диаметр) — RE140/160	600 м

Дистанционное управление (диаметр)	200 м
Литий-ионная батарея / часов работы	40+
Щелочная батарея / часов работы	60+
Диапазон рабочих температур	от -20 до +50 °С
Диапазон температур хранения	от -40 до +70 °С
Класс защиты (включая батарейный отсек)	IP67
Размеры	212 x 239 x 192 мм
Масса	2,56 кг

## Комплектация Leica Rugby 640

Ротационный нивелир Leica Rugby 640

Краткое руководство пользователя Quick Guide

Инструкция по безопасности

Сертификат калибровки

Карточка Protect

Диск с инструкцией

Пластиковый кейс

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**