Артикул: 727585



Описание LEICA Runner 20

Оптический нивелир средней точности Runner 20 от компании Leica превосходно подходит для большинства геодезических, строительных, отделочных и монтажных работ, не требующих высокой точности измерений.

При помощи Leica Runner 20 можно производить нивелирование с точностью до 2,5 миллиметра на каждый километр двойного хода. Компенсатор с воздушным демпфером позволяет повысить точность и качество измерений.

Этот конструктивный элемент автоматически приводит ось прибора в рабочее положение, и поддерживает ее при возникновении отклонений уровня, вызванных вибрациями, ветром или проседанием грунта.

20-тикратное увеличение зрительной трубы и прямое изображение облегчают работу с прибором и снижают нагрузку на зрение оператора. Минимальное расстояние фокусирования составляет 80 см, что позволяет использовать Оптический нивелир Leica Runner 20 для работы внутри небольших помещений, в коридорах и шахтах

Надежная защита от внешних факторов и удобные "бесконечные" наводящие винты с прорезиненным покрытием позволяют работать при любых погодных условиях.

Легкий вес (1,5кг) и компактные размеры облегчают переноску и транспортировку инструмента.

Характеристики LEICA Runner 20

Технические характеристики LEICA Runner 20	
Точность нивелир., мм	2,5
Ув. трубы, х	20
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,8
Ø объектива, мм	36
Вес, кг	2
Изображение	прямое
Зеркало круглого уровня	Да
Цена деления горизонтального круга	1°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Компенс.	возд. демпфер
Точность самоустановки линий визирования	< 0.5
Защита от пыли и влаги	IP55
Размеры мм	205x135x152
Диапазон температур °С	-20 +50

Комплектация LEICA Runner 20

1.	прибор
2.	набор юстировочных винтов
3.	кейс
4.	инструкция на русском языке
5.	свидетельство о метрологической поверке

Пр дег © 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83