



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!



ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 727586

Lei
од



Описание LEICA Runner 24

Оптический нивелир Leica Runner 24 создан специально для работ в тяжелых условиях строительства и подходит для разметки и технического нивелирования. Зрительная труба прямого изображения и 24x кратного увеличения имеет просветленную оптику, которая дает возможность работать с нивелиром в условиях недостаточной видимости или слишком яркого освещения. Leica Runner 24 оборудован воздушным компенсатором с воздушным демпфером, который обеспечивает рабочее состояние прибора, когда приходится производить разметку в условиях вибрации или при сильном ветре. Нивелир оснащён горизонтальным лимбом в 360°, обеспечивающим проведение работ по всей окружности строительного участка без изменения положения прибора. На корпусе установлены двусторонние винты наведения, облегчающие наведение прибора на рейку и позволяющие одновременное наведение прибора на цель и настройку изображения. Круглый уровень имеет пентапризму, что облегчает установку прибора в рабочее положение.

Прибор Runner 24 отличается надежностью, точностью и простотой в обращении. Средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода не превышает 2 мм. Прочный противоударный корпус прибора имеет газовое наполнение, и нивелир не теряет работоспособность даже при кратковременном полном погружении в воду - Leica Runner 24 можно использовать при любых погодных условиях. Диапазон рабочих температур нивелира Runner 24 находится в промежутке от -20 до +50 °С, в связи с чем прибор можно эффективно использовать в любом климате. Малая масса прибора и его эргономичный дизайн делают оптический нивелир удобным при транспортировке.

Характеристики LEICA Runner 24

Технические характеристики LEICA Runner 24	
Точность нивелир., мм	2,0
Ув. трубы, х	24
Минимальное расстояние фокусировки, м	0,8
Ø объектива, мм	36
Вес, кг	2
Изображение	прямое
Ø горизонтального круга, мм	360°
Бесконечные наводящиеся винты	Да
Компенс.	возд. демпфер
Точность самоустановки линий визирования	< 0,5
Защита от пыли и влаги	IP55
Размеры мм	206x135x152
Диапазон температур °С	-20 +50

Комплектация LEICA Runner 24

1.	прибор
2.	набор юстировочных винтов
3.	кейс
4.	инструкция на русском языке
5.	свидетельство о метрологической поверке

