



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 210-01-02
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 890050

0 (3) AutoHeight

LE



LEICA TS07 R500 (3) AutoHeight идеальный тахеометр для стандартных топографических и строительных задач.

Тахеометр Leica TS07 - гарантирует быстрое получение достоверных результатов в самых экстремальных условиях. Даже после нескольких лет эксплуатации Leica TS07 в самых суровых условиях (туман, пыль, проливной дождь, жара и холод) тахеометры Leica FlexLine по-прежнему доказывают свою надежность и показывают непревзойденную точность измерений.

Преимущества

- Класс пыле- и влагозащиты IP66
 - Бесконечные наводящие винты
 - Самая высокая линейная точность в классе
 - Кнопка-триггер для проведения съемки и разбивки
 - Маленький размер пятна дальномера
 - Коммуникационные возможности: USB, SD-карта, USB-Mini USB; WLAN
 - Время работы от одной батареи до 30 часов
 - Простое и понятное полевое ПО FlexField
 - Автоматическое измерение высоты прибора
- Leica TS07 разработан для различных типов работ: инженерные работы, землеустройство и гражданское строительство, жилищное и промышленное строительство, ландшафтный дизайн и археология, управление недвижимостью, эксплуатация и обслуживание.

Leica TS07 для измерений углов и расстояний, оборудован двухосевым компенсатором, мощным и точным безотражательным дальномером PinPoint, имеет настраиваемый формат записи данных, встроенные прикладные программы для геодезии и инженерных задач. В стандартный набор внутреннего программного обеспечения входят все программы, необходимые для повседневной работы.

Большой цветной дисплей, простая удобная клавиатура упрощает работу. Быстрая установка прибора благодаря наличию лазерного центрира, интуитивно понятному меню и простым настройкам прибора. Внутренний Li-Ion аккумулятор - компактный, легкий, энергоемкий, обеспечивает продолжительное время работы тахеометра Leica FlexLine TS07.

Leica TS07 поставляется с удобным защищенным от пыли и влаги кейсом, для переноски прибора и принадлежностей. При нахождении в поле все принадлежности всегда с Вами. Кейс надежно защищает тахеометр, предназначен для жестких условий эксплуатации и имеет малый вес.

Характеристики LEICA TS07 R500 (3) AutoHeight

Технические характеристики LEICA TS07 R500 (3) AutoHeight	
Тип	Ручной
Угловая точность	3"
Метод определения отсчета	Абсолютный, непрерывный, диаметральный
Разрядность дисплея	0,1"
Дальность без отражателя м	500
Дальность на отражатель м	3500
Точность, без отражателя	± (2.0 мм + 2.0 ppm)
Точность, на отражатель	± (1.0 мм + 1.5 ppm)
Время, на отражатель	2,4 / 0,8 / <0,15 сек.
Время, без отражателя сек	1
Дальность на пленку м	250
Тип компенсатора	Двухосевая компенсация
Диапазон работы	± 3.78'
Точность фиксации	1,5"
Метод	Четырехосевая компенсация
Увеличение x	30

Угол поля зрения	1° 30'
Подсветка сетки нитей	Переменная (5 уровней)
Минимальное фокусное расстояние	1,55
Питание	Батарея GEB331 / GEB361
Время зарядки ч	3 - 6,5
Время работы ч	15 / 30
Порты	RS232, USB, Bluetooth, WLAN
Bluetooth	да
USB	да
Картридер	да
Операционная система	Windows EC7
Дисплей	3,5", 320 x 240 QVGA, цветной сенсорный
Второй дисплей	опция
Клавиатура	Буквенно-цифровая 28 клавиш
Подсветка	да
Внутренняя память	2 GB
Треггер	GDF311
Тип центрира	Лазерный
Указатель створа	Нет
Защита от пыли и влаги	IP66
Рабочая t°С	-20 до + 50
Вес /ак кг	4,3
Производитель	Швейцария
Гарантия	5 лет

Комплектация LEICA TS07 R500 (3") AutoHeight

1.	Тахеометр Leica TS07 R500 (3") AutoHeight
2.	треггер Leica GDF311
3.	два аккумулятора Leica GEB331
4.	зарядное устройство Leica GKL311
5.	промышленная карта памяти Leica MS1
6.	кабель mini-USB Leica GEV223
7.	мини-призма Leica GMP111 с мини-вехой
8.	транспортный кейс Leica GVP728 с ремнями Leica GVP718 (833518)
9.	краткое руководство пользователя
10.	руководство пользователя на USB карте
11.	свидетельство о первичной поверке