



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 215-30-24
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 330 00 37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 833289



Но

Описание LEICA TS11 I R1000 Arctic (2, SW Viva)

Основные характеристики:

Дальность: 3500 м на отражатель, 400 м (модели R400), 500 м (модели R500) или 1000 м (модели **R1000**) без отражателя, точность 1 мм + 1,5 ppm, внутренняя память 1 Гб, широкоугольная камера 5 Мп (модели I), лазерный центрир, буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой, цветной сенсорный экран VGA, USB, SD, Bluetooth, указатель створа, температурный режим -20...+50°C (-35°C для моделей Arctic), встроенное ПО **SmartWorx Viva**

Преимущества тахеометра LEICA TS11 R1000 Arctic (2"; SW Viva)

- Совершенно новая электроника
- Поддержка новых накопителей данных и соединений
- Новая операционная система Windows CE
- На борту **SmartWorx Viva** и новые приложения
- Новая клавиатура, дисплей и звук
- Варианты с широкоугольной камерой
- Одно общее обучение **Viva GNSS и TS**
- Улучшенные простота в использовании и производительность
- Наглядные графические подсказки
- Мастер для работы по шагам

Применение:

Горная промышленность
Нефтегазовая отрасль
Геофизика
Гражданское строительство
Земельный кадастр
Промышленное строительство
Строительство дорог
Архитектура и памятники истории

Характеристики LEICA TS11 I R1000 Arctic (2, SW Viva)

Технические характеристики LEICA TS11 I R1000 Arctic (2, SW Viva)	
Рабочая t °C	-35 +50
Вес кг	5.8
Угловая точность	2
Тип прибора	инженерный автоматизированный
Безотражательные измерения (дальность измерений) м	1 000
Безотражательные измерения (точность измерений)	2 мм +2 ppm
Безотражательные измерения (время измерений) сек	3
Измерения расстояний на отражатель м	3500
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений)	1 мм +1,5 ppm
Лазерный створоуказатель (EGL)	Есть
Запись и передача данных (запоминающие устройства)	SD-карта 1 Гб
Тип компенсатора	4-х осевой
Компенсатор (метод)	двухосевой, ±4'
Зрительная труба (увеличение)	30x
Питание (время работы) ч	14
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение)	LEICA SmartWorx Viva TS

Офисное ПО	опция (Leica Geo Office TPS)
Дисплей	VGA, цветной, сенсорный, с одной стороны
Клавиатура	буквенно-цифровая 12 кл + 12 кл функциональных + 12 вспомогательных
Подсветка	с одной стороны
Лазерный центрир (точность)	1.5 мм на 1.5 м
Защита от пыли и влаги	IP55

Комплектация LEICA TS11 I R1000 Arctic (2, SW Viva)

1.	Тахеометр Leica Viva TS11
2.	точный триггер GDF121
3.	2 Li-Ion аккумулятора GEB221
4.	зарядное устройство GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя
5.	карта памяти MSD1000; кейс
6.	кабель GEV223 USB-mini
7.	рулетка GHM007 с креплением GHT196

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83