



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 256-39-40
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 100-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 833279



Но

Описание LEICA TS11 R500 Arctic (5, SW Viva)

Дальность: 3500 м на отражатель, 500 м без отражателя, точность 1 мм + 1,5 ppm, внутренняя память 1 Гб, широкоугольная камера 5 Мп (модели I), лазерный центрир, буквенно-цифровая клавиатура с подсветкой, цветной сенсорный экран VGA, USB, SD, Bluetooth, указатель створа, температурный режим -20...+50°С (-35°С для моделей Arctic), встроенное ПО SmartWorx Viva

Преимущества:

- Совершенно новая электроника
- Поддержка новых накопителей данных и соединений
- Новая операционная система Windows CE
- На борту SmartWorx Viva и новые приложения
- Новая клавиатура, дисплей и звук
- Варианты с широкоугольной камерой
- Одно общее обучение Viva GNSS и TS
- Улучшенная простота в использовании и производительность
- Наглядные графические подсказки
- Мастер для работы по шагам

Применение:

Горная промышленность
Нефтегазовая отрасль
Геофизика
Гражданское строительство
Земельный кадастр
Промышленное строительство
Строительство дорог
Архитектура и памятники истории

Характеристики LEICA TS11 R500 Arctic (5, SW Viva)

Технические характеристики LEICA TS11 R500 Arctic (5, SW Viva)	
Рабочая t °C	-35 +50
Вес кг	5.8
Угловая точность	5
Тип прибора	инженерный тахеометр
Угловые измерения (метод определения отсчета)	Абсолютный, непрерывный, диаметральный
Безотражательные измерения (дальность измерений) м	500
Безотражательные измерения (точность измерений)	2 мм +2 ppm
Безотражательные измерения (время измерений) сек	3
Измерения расстояний на отражатель м	3500/10000
Измерения расстояний на отражатель (точность измерений)	1 мм +1,5 ppm
Измерения расстояний на отражатель (время измерений)	2,4 / 0,8 / <0,15 сек.
Лазерный створуказатель (EGL)	Есть
Запись и передача данных (USB тип A и mini B)	Есть
Запись и передача данных (порты)	RS232
Запись и передача данных (модуль Bluetooth)	Есть
Запись и передача данных (запоминающие устройства)	1 Gb, SD card

Запись и передача данных (форматы записи данных)	GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы
Запись и передача данных (внутренняя память)	1 Gb NAND Flash
Тип компенсатора	4-х осевой компенсатор
Компенсатор (точность установки)	1,5
Компенсатор (метод)	Четырехосевая компенсация
Зрительная труба (увеличение)	30x
Зрительная труба (минимальное фокусное расстояние)	1,7
Зрительная труба (угол поля зрения) °	1° 30'
Зрительная труба (подсветка сетки нитей)	Есть
Питание (батарея)	Два Li-Ion аккумулятора Leica GEB221 (7,4V/4,4 Ah)
Питание (время работы) ч	5-8
Питание (время зарядки) ч	2,5
Встроенное ПО (полевое программное обеспечение)	LEICA SmartWorx Viva TS
Формат данных	GSI/DXF/LandXML/ ASCII-форматы
Офисное ПО	опция (Leica Geo Office TPS)
Дисплей	Сенсорный TFT (VGA 640x480) с подсветкой
Клавиатура	36 клавиши (12 функциональных, 12 буквенно-цифровых), подсветка
Подсветка	дисплей и клавиатура
Лазерный центрир (точность)	1,5 мм на 1,5 м
Тип центрира	лазерный (5 уровней яркости)
Трегер	LEICA GDF321 (высокоточный)
Защита от пыли и влаги	IP55
Размеры мм	345x226x203

Комплектация LEICA TS11 R500 Arctic (5, SW Viva)

1.	LEICA TS11 R500 Arctic (5)
2.	Аккумулятор GEB222 (7.4V, 6.0Ач, Li-Ion)
3.	Зарядное устройство GKL311
4.	Треггер Pro GDF321 (без центрира)
5.	Адаптер GHT196 (GHM007)
6.	Рулетка GHM007 (измерение высоты)
7.	Карта памяти MSD1000 (1 Гб, SD, пром.)
8.	Кабель GEV223 данных (USB/USB mini; 1.8м)
9.	Ремни GDZ66 (для кейса, 2 шт.)