



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 388-00-00  
**TS15 G R1000 (1')**  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 780894



Lei  
ко  
ра:  
эф  
Ид

## Описание LEICA TS15 G R1000 (1')

**Leica Viva TS15 G** представляют собой линейку инженерных роботизированных тахеометров с сервоприводами. **Viva TS15 G** имеют все возможные современные коммуникационные устройства, такие как слот для карт памяти SD, разъем USB, WLAN и Bluetooth. Все приборы имеют цветной сенсорный дисплей с разрешением VGA (640 x 480). Благодаря такому дисплею и количеству отображаемой на нем информации процесс проведения полевых работ становится эффективнее и проще.

**Leica Viva TS15 G** оснащены специализированной насадкой GUS74, которая расположена в верхней части зрительной трубы тахеометров и предназначена для работы в условиях с недостаточной видимостью, например, в тоннелях.



- Сканирование по сетке в автоматизированном режиме (фасадная съемка, сканирование поверхностей, дорог, покрытий, тоннелей)
- Возможность поиска, захвата и слежения за отражателем
- Работа может производиться одним специалистом
- Работа в условиях с недостаточной видимостью или в темноте
- Ведение цифрового абриса в полевом ПО
- Импорт CAD-файлов на борт тахеометра

## Характеристики LEICA TS15 G R1000 (1')

Технические характеристики LEICA TS15 G R1000 (1)	
Угловая точность	1
Компенсатор	двухосевой
Дал.изм.на отраж	3500 / 10000 м (режим больших дальностей)
Точность измерений на отражатель	1 мм + 1.5 ppm
Время измерения на отражатель	2.4 с
Точность измерений без отражателя	2 мм + 2 ppm до 500 м, 4 мм + 2 ppm до 1000 м
Время измерения б/о с.	3 - 6 с
Увеличение зрительной трубы x	30x
Дисплей	разрешение VGA, цветной, сенсорный
Клавиатура	36 клавиш, подсветка
Центрир	лазерный
Указатель створа	нет
Встроенная память	1 Гб
Время работы ч.	5 - 8 ч
Защита от пыли и влаги	IP55
Дополнительные прикладные программы	Leica SmartWorx Viva с набором прикладных программ; Leica Infinity
Тип прибора	Роботизированный тахеометр
Вес кг	5.8 кг с одной клавиатурой
t диапазон °C	от -20°C до + 50°C
Дальность изм.б/о	1 000 м

## Комплектация LEICA TS15 G R1000 (1')

1.	тахеометр без треггера
2.	2 стилуса
3.	кейс
4.	краткое руководство на русском языке (

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**