



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 780875



Lei  
да

## Описание LEICA TS15 I R400 (3)

Данный прибор снят с производства, взамен ему LEICA TS16 I R500 (3)

Leica Viva TS15 I R400 (3") автоматизированный тахеометр с широкоугольной фотокамерой, быстрым поиском отражателя (PowerSearch) и безотражательным дальномером 400 м, оснащены уникальной функцией быстрого поиска отражателя – PowerSearch, благодаря которой пользователь может удаленно навести тахеометр на отражатель нажатием одной кнопки.

### Преимущества

- Лучший дальномер в классе 1 мм + 1.5 ppm
  - RS232, Bluetooth®, USB mini AB OTG
  - Сенсорный TFT-дисплей с LED подсветкой 640 x 480 pixel (VGA)
  - Подогрев дисплея и клавиатуры от - 5°C
  - Опционально интегрирована GNSS система для работы в режиме SmartStation
  - В комбинации с контроллером CS10/CS15 поддерживается дистанционное управление съемками
- Новейшее поколение тахеометров Leica Viva TS переворачивает представление о методах ведения геодезической съемки. Наивысшая скорость измерений и современные технологии визуализации и передачи данных, а также дополнительные прикладные программы и возможности делают тахеометры серии Viva наиболее производительными геодезическими инструментами на сегодняшний день.

Данные сохраняются в памяти устройства. Память может быть внутренней или может использоваться SD-карта памяти. Для передачи данных, также можно использовать USB-накопители данных.

Пользовательским интерфейсом можно пользоваться как с помощью клавиатуры, так и сенсорного дисплея, оснащенного специальным пером. Принципы работы с клавиатурой и сенсорным дисплеем одни и те же, за исключением процедуры выбора и ввода информации.



## Характеристики LEICA TS15 I R400 (3)

| Технические характеристики LEICA TS15 I R400 (3)        |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Рабочая t °C                                            | -20 +50                       |
| Вес кг                                                  | 5.8                           |
| Угловая точность                                        | 3                             |
| Тип прибора                                             | инженерный автоматизированный |
| Безотражательные измерения (дальность измерений) м      | 400                           |
| Безотражательные измерения (точность измерений)         | 2 мм +2 ppm                   |
| Безотражательные измерения (время измерений) сек        | 3                             |
| Измерения расстояний на отражатель м                    | 3500                          |
| Измерения расстояний на отражатель (точность измерений) | 1 мм +1,5 ppm                 |
| Лазерный створоуказатель (EGL)                          | Есть                          |
| Запись и передача данных (внутренняя память)            | 1 Гб                          |
| Тип компенсатора                                        | 4-х осевой                    |
| Зрительная труба (увеличение)                           | 30x                           |
| Питание (время работы) ч                                | 14                            |

|                                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | LEICA SmartWorx Viva TS                                             |
| Дисплей                                         | Цветной сенсорный, 640x480 pxl (VGA)                                |
| Клавиатура                                      | буквенно-цифровая 12 кл + 12 кл функциональных + 12 вспомогательных |
| Подсветка                                       | с одной стороны                                                     |
| Лазерный центрир (точность)                     | 1.5 мм на 1.5 м                                                     |
| Защита от пыли и влаги                          | IP55                                                                |

Комплектация LEICA TS15 I R400 (3)

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | точный трепгер GDF121                                               |
| 2. | аккумулятор GEB221                                                  |
| 3. | портативное ЗУ GKL211 с кабелем для авто-прикуривателя              |
| 4. | карта памяти MSD1000                                                |
| 5. | кабель GEV223 USB-mini                                              |
| 6. | рулетка GNM007 с креплением GHT196 для измерения высоты инструмента |
| 7. | кейс с ремнями GDZ66                                                |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83