



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 822430



## Описание Leica TS60 I (0,5")

Тахеометр Leica TS60 I 0,5" оснащен высокопрочной алидадой, которая обеспечивает долговечность и высокую угловую точность прибора 0,5". Для осуществления высокоточных угловых измерений положение кодового круга определяется сразу в четырех точках угломерной системы.

### Основные характеристики:

- точность – 0,5";
- дальность измерения – до 10 км (1 км безотражательный режим);
- дальность автонаведения – 1,5 км (1 км режим захвата);
- зум зрительной трубы – 30-ти кратное увеличение;
- работа от аккумулятора – 7-9 часов;
- центрир – лазерный;
- разрешение широкоугольной и коаксиальной камер – 5 Мп;
- интерфейсы – RS232, Bluetooth, USB A и mini B.

**Автоматизация процесса.** Тахеометр Leica TS60 I 0,5" оснащен бесшумным и скоростным пьезоприводом. Когда отражатель расположен в зоне видимости камеры прибора, он автоматически наводится на призму, которая может находиться на расстоянии до 1,5 км. Благодаря этому, вы можете работать на объектах большой площади без помощника.

**Технология ATRplus** обеспечивает точность автоматического наведения на отражатель. Благодаря этой функции, тахеометр автоматически наводится на отражатель, игнорируя такие ложные цели, как светоотражающая одежда или яркие осветительные приборы.

**Предустановленное ПО** поможет во время полевых работ. Таким образом, на экране тахеометра вы можете вести абрис, выполнять вычисления и создавать отчеты.

**Удобные элементы управления.** Тахеометр Leica TS60 I 0,5" имеет цветной сенсорный пятидюймовый дисплей и клавиатуру на 37 клавиш, которой удобно пользоваться в перчатках. Подсветка панели управления позволяет использовать тахеометр при любом уровне освещения.

**Bluetooth-модуль** обеспечивает беспроводную передачу данных с тахеометра на ПК и мобильные устройства. Также, с его помощью вы можете синхронизировать тахеометр и полевой контроллер для работы без помощника и удаленного управления.

**Интеграция** с GNSS-антенной обеспечит быстрый прием координат тахеометром по технологии Leica SmartStation. С помощью подключенного приемника, вы сможете быстро выносить опорные точки и высоты.

**Корпус** выполнен из ударопрочного пластика и соответствует международному стандарту IP65. Благодаря этому, с прибором можно работать во время дождя и на строительной площадке.

Купить тахеометр Leica TS60 I 0,5", а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

## Характеристики Leica TS60 I (0,5")

	Leica TS60 I (0.5")
Точность измерения углов	0.5"
Дальность измерения расстояний	
без отражателя	1000 м
на одну призму	3500 / 10000 м (режим больших дальностей)
на отражающую пленку	Нет данных
Точность измерения расстояний	
без отражателя	2 мм + 2 ppm до 500 м, 4 мм + 2 ppm до 1000 м
на призму	0.6 мм + 1 ppm
на отражающую пленку	Нет данных
Интервал измерения расстояний	
точный режим	3 - 6 с
быстрый режим	2.4 с
режим слежения	Нет данных

<b>Центрирование</b>	
тип центрира	Лазерный
точность	1.5 мм на 1.5 м
Створоуказатель	Да
Целеуказатель	Нет данных
<b>Компенсатор</b>	
тип	Двухосевой
диапазон работы	4'
<b>Зрительная труба</b>	
увеличение	30 крат
подсветка сетки нитей	Нет данных
min расстояние фокусировки	1,7 м
<b>Питание</b>	
время работы без подзарядки батареи	7 - 9 ч
время зарядки	2.5 - 3.5 ч
<b>Управление</b>	
клавиатура	37 клавиш, подсветка
дисплей	5" (127 мм), разрешение WVGA, цветной, сенсорный, с двух сторон
<b>Интерфейсы</b>	
внешний накопитель	USB тип A и mini B
Bluetooth	Есть
коммуникационные порты	RS232
<b>Прочие характеристики</b>	
Память	2 Гб ОЗУ, SD-карта 1 Гб или 8 Гб
Наводящие винты	Нет данных
Влагопылезащита	IP65
Масса	7.7 кг с аккумулятором
Рабочая температура	-20 °C... +50 °C
Программное обеспечение	Leica Captivate с набором прикладных программ
Формат данных	Настраиваемые ASCII-форматы / DXF / XML / GSI
Страна изготовления	Швейцария
Гарантийный срок	1 год

## Комплектация Leica TS60 I (0,5")

- Электронный тахеометр
- 3 стилуса
- Кейс
- Набор юстировочных винтов
- Бленда
- Защитный чехол от осадков
- 2 ремня
- Краткое руководство на русском языке (Quick Guide)
- \*(может меняться в зависимости от проводимых акций)