



Locator S

Артикул: 436404

290 652 с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300 по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц



ОПИСАНИЕ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЗОНДА ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИИ КАБЕЛЯ НА ЗЕМЛЮ LOCATOR S:

Прибор **Locator S** специально разработан для точного обнаружения мест замыканий экрана или проводников кабеля на землю. В основе работы лежит широко известный метод шагового напряжения. В сочетании с источником напряжения постоянного или импульсного тока прибор позволяет с сантиметровой точностью локализовать место повреждения пластмассовой оболочки кабеля и контакта проводника с землёй. Высокая чувствительность прибора позволяет зафиксировать разность потенциала на большом расстоянии от места повреждения, а графический экран покажет направление в сторону повреждения. По мере приближения к месту повреждения приёмник автоматически подстраивает диапазон измерения.

ОСОБЕННОСТИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЗОНДА ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЯ НА ЗЕМЛЮ LOCATOR S:

- Высокая чувствительность приёма;
- Эргономичный и лёгкий корпус;
- Большой контрастный экран;
- В сочетании с генератором напряжения позволяет точно отыскивать места замыкания подземных кабелей на землю;
- Указание направления в сторону повреждения;
- Большой радиус обнаружения благодаря высокой чувствительности прибора;
- Встроенные фильтры подавления помех;
- Подстройка шкалы измерений;
- Две шкалы: текущие и записанные данные;
- Прочный защищённый корпус (IP66).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЗОНДА ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЯ НА ЗЕМЛЮ LOCATOR S:

Параметр	Значение
Режимы работы	
Измерение 1	Импульсное напряжение
Измерение 2	Пиковое напряжение
Отображаемые данные	
Напряжение	Цифровая индикация
Шкала измерений	Полярность и уровень
Шкала сохранённых данных	Полярность и уровень
Параметры измерений	
Диапазон измерений	±20 мкВ до ±250 В
Максимальная чувствительность	20 мкВ
Входящее сопротивление	500 кОм
Фильтрация помех	50/60 Гц; 162/3 Гц; CPS; DC
Общие характеристики	
Экран с подсветкой	160x104 мм; подсветка
Батарея	LiFePo4; 40 час. работы
Измерительные щупы	2 x 1000мм (складные)
Габариты	100 x 190 x 100 мм
Защита	IP66
Вес	0,7 кг

Комплектация Locator S

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ LOCATOR S

№	Наименование	Количество
1	Зонд Locator S с двумя складными штутырями	1
2	Транспортная сумка	1
3	Руководство пользователя на CD	1

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU