



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 7 (495) 311-11-11  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
174 Н ВТ Bluetooth белый

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 1743 01



Логгер Testo 174 Н ВТ Bluetooth белый – компактный двухканальный измеритель с функцией регистратора данных, позволяющий определять параметры окружающей среды. Прибор служит для измерения показателей температуры в диапазоне от  $-20$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности в пределах  $0 - 100\%$ , с сохранением результатов с настраиваемой периодичностью от 1 мин. до 24 ч, и может использоваться в качестве средства контроля в хранилищах, складах, архивах, библиотеках, лабораториях и т.п. Наличие встроенного модуля беспроводной связи дает возможность дистанционно считывать показания с изделия, на удалении до 30 м, а также упрощает настройку измерителя и анализ сохраненных данных с использованием бесплатного приложения Testo Smart.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наглядность** – логгер снабжен крупноформатным ЖК-дисплеем, что позволяет визуально считывать текущие показатели температуры и влажности, исключая необходимость задействования дополнительных приборов оперативного контроля.
- Автономность** – инструмент работает от двух батарей CR2032, которые обеспечивают возможность его временного или непрерывного функционирования продолжительностью до одного года в любых помещениях, грузовых отсеках транспортных средств и прочих местах без доступа к внешним источникам энергии.
- Надежность хранения данных** – результаты измерений записываются в энергонезависимой памяти на 16 000 показаний, исключая потерю информации в случае полного разряда батарей питания.

## КОНСТРУКЦИОННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Для измерения температуры логгер Testo 174 Н ВТ Bluetooth белый оборудован встроенным датчиком NTC. Определение показателей относительной влажности производится с помощью емкостного сенсора, для доступа окружающего воздуха к которому в нижней части корпуса изделия предусмотрены соответствующие прорези. Прибор поставляется с настенным кронштейном, позволяющим устанавливать измеритель для стационарного контроля в выбранном месте на заданной высоте и быстро извлекать его в случае необходимости.

## TESTO SMART

Считанные с мини-логгера показания можно просматривать в табличном и графическом виде, что повышает эффективность анализа за счет высокой наглядности. Также приложение Testo Smart реализует возможность автоматической генерации отчетов в разных форматах и поддерживает экспорт данных в программный пакет Testo DataControl при задействовании ПК.

## Характеристики Логгер Testo 174 Н ВТ Bluetooth белый

	Testo 174 Н ВТ
<b>Измерение температуры (сенсор NTC)</b>	
Диапазон измерений	$-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C} / -4^{\circ}\text{F} \dots +158^{\circ}\text{F}$
Погрешность	$\pm 0,5^{\circ}\text{C} (-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}) / \pm 0,9^{\circ}\text{C} (-4^{\circ}\text{F} \dots +158^{\circ}\text{F})$
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C} / 0,1^{\circ}\text{F}$
<b>Емкостный сенсор влажности</b>	
Диапазон измерений	$0 \dots 100\% \text{ ОВ}$
Погрешность	$\pm 3\% \text{ ОВ} (2 \dots +98\% \text{ ОВ}) \text{ at } +25^{\circ}\text{C} \pm 0,03\% \text{ ОВ/K} \pm 1 \text{ Digit}$
Разрешение	$0,1\% \text{ ОВ}$
<b>Общие технические данные</b>	
Корпус	пластик
Класс защиты	IP20
Каналы	2 встроен.
Цвет продукта	белый
Стандарты	EN 12830; HACCP International; NSF
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 кнопочных элемента (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин., $+25^{\circ}\text{C}$ )

Память	16 000 изм. знач.
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	35 г

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**