



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
7 (495) 711-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
по всей России

1 Н ВТ Bluetooth чёрный

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 1743 02



Логгер Testo 174 H BT Bluetooth чёрный — это профессиональное решение для тех, кому важен не просто факт измерения, а документированная уверенность в соблюдении температурных условий. Устройство создано для длительного, автономного мониторинга в самых разных условиях: от холодильных камер и лабораторий до грузовых отсеков, оранжерей и складов. Прибор одинаково эффективно работает как в сухих архивах, так и во влажных или пыльных средах, где другие регистраторы могут выйти из строя.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- До 500 дней автономной работы.
- Bluetooth-подключение и приложение Testo Smart.
- Защита IP65, диапазон $-30...+70$ °C.
- Память на 16 000 измерений.
- Гибкая настройка старта, порогов и интервалов.
- Крупный дисплей и настенный кронштейн в комплекте.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Логгер способен работать до 500 дней (более полутора лет!) от двух стандартных батареек типа CR2032. Это позволяет размещать его в труднодоступных или удаленных местах — например, в транспортных контейнерах, сезонных хранилищах или на объектах без постоянного присутствия персонала — и быть уверенным, что данные будут записываться непрерывно, без вмешательства оператора.

ОБЪЕМНАЯ ПАМЯТЬ

Все измерения сохраняются во внутренней энергонезависимой памяти объемом 16 000 записей. Даже если батарейки полностью разрядятся спустя месяцы работы, информация останется нетронутой — вы ничего не потеряете при замене элементов питания. Это особенно важно для аудитов, сертификаций и ситуаций, когда требуется юридически значимая документация.

ГИБКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вы можете запрограммировать Testo 174 H BT на автоматический старт регистрации по заданной дате и времени, активировать запись вручную — долгим нажатием кнопки GO, или настроить верхний и нижний пороги допустимой температуры для последующего анализа отклонений. Такой подход делает логгер универсальным инструментом как для планового мониторинга, так и для экстренных проверок.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ ПО BLUETOOTH

С помощью бесплатного приложения Testo Smart (доступного для iOS и Android) вы можете дистанционно считывать текущие и исторические данные на расстоянии до 30 метров, использовать смартфон как дополнительный дисплей, быстро настраивать параметры регистрации и визуализировать результаты в виде наглядных графиков или таблиц. Приложение также поддерживает автоматическую генерацию отчетов в форматах PDF и Excel, которые можно мгновенно отправить коллегам, контролирующим органам или клиентам через email или мессенджеры.

Характеристики Логгер Testo 174 H BT Bluetooth чёрный

	Testo 174 H BT
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	$-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C} / -4^{\circ}\text{F} \dots +158^{\circ}\text{F}$
Погрешность	$\pm 0,5^{\circ}\text{C} (-20^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}) / \pm 0,9^{\circ}\text{C} (-4^{\circ}\text{F} \dots +158^{\circ}\text{F})$
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C} / 0,1^{\circ}\text{F}$
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
Погрешность	± 3 % OB (2 ... +98 % OB) at $+25$ °C $\pm 0,03$ % OB/K ± 1 Digit
Разрешение	0,1 % OB

Общие технические данные

Корпус	пластик
Класс защиты	IP20
Каналы	2 встроен.
Цвет продукта	чёрный
Стандарты	EN 12830; HACCP International; NSF
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 кнопочных элемента (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин. , +25°C)
Память	16 000 изм. знач.
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	35 г

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83