



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
17 (495) 550-90-41
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
17 (495) 550-90-41
350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 1741 02



Логгер Testo 174 H USB-C чёрный отличается небольшими размерами и легким весом, что позволяет его использовать в ограниченных пространствах и труднодоступных местах. Это особенно важно для специалистов, работающих в условиях, где требуется постоянный контроль климатических параметров, например, в музеях, архивных хранилищах или лабораториях. Благодаря своей мобильности, прибор можно легко переносить и устанавливать в различных локациях.

Устройство оснащено высококачественным внутренним температурным датчиком NTC, который работает в диапазоне от -20 до +70°C, а также сенсором влажности конденсаторного типа. Эти характеристики обеспечивают точные и надежные измерения, что особенно важно для контроля за условиями хранения чувствительных к климату материалов.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ПОКАЗАНИЙ

Одной из ключевых особенностей логгера является автоматическая запись показаний во встроенную память. Пользователь может настроить периодичность записи данных от одной минуты до суток. Это позволяет гибко адаптировать устройство под конкретные задачи и нужды. Даже в случае полного разряда внутренних батарей, данные остаются сохраненными, что обеспечивает надежность и безопасность измерений.

ГИБКОСТЬ НАСТРОЙКИ

Testo 174 H USB-C предлагает несколько вариантов запуска процесса регистрации данных: сразу после конфигурирования, в указанную дату и время или после длительного нажатия кнопки GO. Это позволяет пользователю выбирать наиболее удобный способ работы с прибором в зависимости от конкретных условий использования. Кнопка GO расположена в углублении, что предотвращает случайные нажатия и обеспечивает удобство эксплуатации.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ COMSOFT

Для программирования логгера и считывания сохраненных показаний необходимо подключить устройство к ПК с использованием программного обеспечения ComSoft. Эта программа не только позволяет просматривать данные в табличном и графическом виде, но и предоставляет аналитические функции, которые помогают в дальнейшем анализе собранной информации. Кроме того, ComSoft поддерживает экспорт отчетов в различные форматы, что упрощает документирование результатов измерений.

Характеристики Логгер Testo 174 H USB-C чёрный

	Testo 174 H
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20°C ... +70°C / -4°F ... +158°F
Погрешность	±0,5°C(-20°C ... +70°C) / ±0,9°C(-4°F ... +158°F)
Разрешение	0,1°C / 0.1°F
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... 100 % OB
Погрешность	±3 % OB (2 ... +98 % OB) at +25 °C ±0,03 % OB/K ±1 Digit
Разрешение	0,1 % OB
Общие технические данные	
Корпус	пластик
Класс защиты	IP20
Каналы	2 встроен.
Цвет продукта	чёрный
Стандарты	EN 12830; HACCP International; NSF
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 кнопочных элемента (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин. , +25°C)

Память	16 000 изм. знач.
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	35 г

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83