



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 309-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК в 8 регионов России
1 Т ВТ Bluetooth белый

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 1742 01



Логгер Testo 174 T BT Bluetooth белый представляет собой компактный измеритель с автономным питанием, снабженный встроенным датчиком температуры, крупноформатным ЖК-дисплеем и внутренней памятью на 16 000 показаний. Прибор способен автоматически регистрировать температурные показатели окружающего воздуха с настраиваемой периодичностью от 60 с до 24 ч и обмениваться данными с внешними устройствами в беспроводном режиме. Он может применяться для мониторинга параметров среды в закрытых объемах и помещениях различного назначения с документированием результатов, для контроля соблюдения условий хранения и транспортирования термолабильной продукции, в процессе проверки и отладки систем ОВК и т.п.

ОСОБЕННОСТИ

- **Пыле-влагозащищенное исполнение**, соответствующее категории IP65, и широкий измерительный диапазон, от -30 до $+70^{\circ}\text{C}$, делают логгер пригодным для использования в холодильных камерах, лабораториях, оранжереях, грузовых отсеках транспортных средств и т.д.
- **Функция программирования** позволяет устанавливать параметры запуска и остановки процесса регистрации данных, периодичность записи, а также задавать верхний и нижний пределы допустимых температурных показателей.
- **Приложение testo Smart App** дает возможность использовать смартфон, как дополнительный дисплей, дистанционно считывая показания с логгера, обеспечивает быструю настройку регистратора и обработку сохраненных данных, представляя их в виде графиков или таблиц для упрощения анализа, а также обеспечивает оформление отчетов в форматах PDF или Excel, которыми можно легко делиться, используя функции коммуникатора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

За счет низкого энергопотребления, логгер Testo 174 T BT Bluetooth белый способен работать на одном комплекте батарей 2032 x 2 не менее 500 суток, реализуя функции долговременного температурного мониторинга объектов в местах без постоянного нахождения персонала. Регистратор можно запрограммировать на автоматический запуск, указав дату и время включения. Также реализована возможность активации процесса записи показаний с установленной через настройки периодичностью при длительном нажатии кнопки GO.

В случае стационарного использования прибора предусмотрена возможность его долговременной фиксации в выбранной точке, с быстрым снятием в случае необходимости, для чего в комплект поставки включен настенный кронштейн. Он снабжен двумя замками-фиксаторами в нижней части, исключающими непреднамеренное выпадение измерителя из гнезда.

Характеристики Логгер Testo 174 T BT Bluetooth белый

	Testo 174 T BT
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	$-30^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C} / -22^{\circ}\text{F} \dots +158^{\circ}\text{F}$
Погрешность	$\pm 0,5^{\circ}\text{C} (-30^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}) / \pm 0,9^{\circ}\text{F} (-22^{\circ}\text{F} \dots +158^{\circ}\text{F})$
Разрешение	$0,1^{\circ}\text{C} / 0,1^{\circ}\text{F}$
Общие технические данные	
Корпус	пластик
Класс защиты	IP65
Каналы	1 встроен.
Цвет продукта	белый
Стандарты	EN 12830; HACCP International; NSF
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 кнопочных элемента (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	500 дней (с периодич. измерен. 15 мин. , $+25^{\circ}\text{C}$)
Память	16 000 изм. знач.
Рабочая температура	$-30^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
Температура хранения	$-40^{\circ}\text{C} \dots +70^{\circ}\text{C}$
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	35 г

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83