



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 740-10-10  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК в 8 регионов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 0572 1742 02



Компактный двухканальный регистратор Testo 174 Н ВТ — это современное решение для непрерывного мониторинга микроклимата в помещениях и транспорте. Прибор измеряет температуру в диапазоне от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$  и относительную влажность от 0 до 100 %, сохраняя данные с настраиваемой периодичностью — от 1 минуты до 24 часов. Благодаря встроенному Bluetooth-модулю, вы можете дистанционно получать актуальные показания на расстоянии до 30 метров через бесплатное приложение Testo Smart, а также легко настраивать параметры и анализировать историю измерений.

Модель подходит для контроля условий хранения в складах, архивах, библиотеках, лабораториях, музеях, холодильных камерах и грузовых отсеках.

## КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА TESTO 174 Н ВТ

- Двухканальный мониторинг — одновременное измерение температуры и влажности
- Bluetooth-подключение — беспроводной доступ к данным на расстоянии до 30 м
- До 1 года автономной работы — питание от двух батареек CR2032
- Память на 16 000 измерений — данные сохраняются даже при полной разрядке
- Бесплатное приложение Testo Smart — графики, отчеты и экспорт данных
- Настенный кронштейн в комплекте — удобная установка и быстрое извлечение

## НАГЛЯДНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ — ВСЕ ПОД РУКОЙ

Логгер оснащен крупным дисплеем, на котором отображаются текущие значения температуры и влажности. Это позволяет мгновенно оценить обстановку без подключения к смартфону или ПК — особенно удобно при ежедневных обходах складов, архивов или лабораторий.

## АВТОНОМНОСТЬ НА ЦЕЛЫЙ ГОД

Питание осуществляется от двух стандартных батареек CR2032, обеспечивающих до 12 месяцев непрерывной работы. Это делает логгер идеальным для длительного мониторинга в местах без доступа к электросети — будь то грузовой отсек, удаленный склад или временный складской модуль.

## НАДЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ ДАЖЕ БЕЗ ПИТАНИЯ

Все измерения сохраняются в энергонезависимой памяти объемом 16 000 записей. Даже если батарейки полностью разрядятся, информация останется нетронутой — вы ничего не потеряете при замене элементов питания.

## УМНЫЙ АНАЛИЗ С TESTO SMART

С помощью Testo 174 Н ВТ и бесплатного приложения Testo Smart (доступно для iOS и Android) вы можете:

- Просматривать данные в табличном и графическом виде
- Настраивать интервалы регистрации и пороги тревоги
- Автоматически генерировать отчеты в PDF, Excel и других форматах
- Экспортировать данные в ПК-программу Testo DataControl для архивирования и аудита
- Это особенно ценно для предприятий, где требуется документальное подтверждение соблюдения температурно-влажностных режимов (например, в фармацевтике, пищевой промышленности или музейном деле).

## ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Встроенный NTC-датчик обеспечивает высокую точность измерения температуры

емкостный сенсор влажности защищен, но имеет специальные вентиляционные прорези в нижней части корпуса для быстрого отклика на изменения влажности

## Характеристики Логгер Testo 174 Т ВТ Bluetooth чёрный

	Testo 174 T BT
Измерение температуры (сенсор NTC)	

Диапазон измерений	-30°C ... +70°C / -22°F ... +158°F
Погрешность	±0,5°C(-30°C ... +70°C) / ±0,9°F(-22°F ... +158°F)
Разрешение	0,1°C / 0.1°F
<b>Общие технические данные</b>	
Корпус	пластик
Класс защиты	IP65
Каналы	1 встроен.
Цвет продукта	чёрный
Стандарты	EN 12830
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 кнопочных элемента (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	500 дней ( с периодич. измерен. 15 мин. , +25°C)
Память	16 000 изм. знач.
Рабочая температура	-30°C ... +70°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	35 г

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**