



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Мини-логгер данных температуры и влажности с опцией

Артикул: 0572 6560/001

Ра
По
Тел
хр
Тел
ра
Кл
за
Пи
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА TESTO 174H

Минилоггер данных **testo 174H** осуществляет мониторинг условий климата, например, в складских помещениях, в офисах и в производственном секторе.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА TESTO 174H

- Сенсор влажности с долгосрочной стабильностью
- Сохранность данных даже при полной разрядке батареи
- Большой объем памяти данных
- Отображение текущих показаний температуры и влажности
- Широкий измерительный диапазон
- Компактный и прочный
- Вывод сигнальных оповещений на дисплей логгера
- Возможность передачи данных на ПК через USB-интерфейс (опция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TESTO 174H

Параметр	Значение
Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-20°C ... +70°C
Погрешность	±0,5°C (-20°C ... +70°C)
Разрешение	0,1°C
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	0 ... 100 % OB*
Погрешность	±3 % OB (2 ... +98 % OB) at +25 °C ±0,03 % OB/K ±1 Digit
Разрешение	0,1 % OB
* Не для конденсируемой окружающей среды. Для непрерыв. использования в условиях высокой влажности (>80 %OB при ≤30°C на >12ч, >60 %OB при >30 °C на >12ч), пожалуйста, свяжитесь с нами через форму обратной связи на сайте .	
Общие технические данные	
Корпус	пластик
Класс защиты	IP20
Каналы	2 встроен.
Цвет продукта	черный
Стандарты	2011/65/EU; 2004/108/EG
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 кнопочных элемента (3 В, CR 2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин. , +25 °C)
Память	16 000 изм. знач.
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Температура хранения	-40°C ... +70°C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Вес	34 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TESTO 174H

№	Наименование	Количество
1	Мини-логгер данных testo 174H	1
2	Крепление к стене	1
3	Батарейка CR 2032 литий	2
4	Протокол калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83