



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11BG0022D048 Вспомогательный Контакттор BG00.22D 48VDC

Артикул: 11BG0022D048



Описание Lovato 11BG0022D048

Характеристики Lovato 11BG0022D048

Тип	вспомогательный миниконтактор
Число полюсов	4 полюса
Напряжение питания катушки	48 VDC
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	10 A
Тепловой ток, I _e (≤ 440В ≤ 55°C)	22 A
Номинальное напряжение изоляции, U _i	690 В
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Крепление	винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Степень защиты силовых зажимов	IP20
Рабочая температура	-40°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт.
Число и конфигурация контактов	2 НО + 2 НЗ

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83