



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

11BGF0022A048 Вспомогательный контактор BGF00.22A 48V 50/60 FASTON

Артикул: 11BGF0022A048



Описание Lovato 11BGF0022A048

Характеристики Lovato 11BGF0022A048

Тип	Вспомогательный контактор
Число полюсов	4
Напряжение питания катушки	48 VAC
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	10 A
Номинальное напряжение изоляции, U _i	690 V
Рабочая частота	50 ~ 60 Гц
Конфигурация контактов	2NO + 2NC
Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание)	3,2 Вт
Тип соединения	Фастон
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30°
Степень защиты клемм	IP20
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Рабочая температура	-40°C ... +60°C
Вес	0,160 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83