11RFA910 Тепловое реле RFA9 6-10A

Артикул: 11RFA910

Описание Lovato 11RFA910

Характеристики Lovato 11RFA910

Исполнение	С контролем обрыва фазы
Пределы регулирования тока	6 ~ 10 А
Номинальное напряжение изоляции силовой цепи Ui	690 В
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение Uimp	8 кВ
Рабочая частота	0 ~ 400 Гц
Мощность рассеивания на фазу	0,7 ~ 2,4 Вт
Конфигурация вспомогательных встроенных контактов	NO + NC
Номинальное напряжение изоляции вспомогательной цепи	690 В
Конвекционный тепловой ток Ith вспомогательной цепи	10 А
Индикатор срабатывания	Кнопка "Test"
Переустановка	Автоматическая
Подключение	Прямое на контактор
Тип соединения основной цепи	Винт M4 и скоба
Тип соединения вспомогательной цепи	Винтовой зажим с плоской шайбой
Монтажное положение	Стандартное: в вертикальной плоскости, допустимое: ±30°
Способ установки	На контактор или отдельно
Рабочая температура	−20°C … +55°C
Вес	0,116 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование