



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## 31 L48TPB M240 ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ НА ПЕРЕДНЮЮ ПАНЕЛЬ ОДНО Vпит 48\*48 0.05с-10мин 220-240VAC ПЕРЕКИД. КОНТ.

Артикул: 31L48TPBM240



### Описание Lovato 31 L48TPB M240

### Характеристики Lovato 31 L48TPB M240

Исполнение	Для установки в 8-штырьковую розетку или на переднюю панель с помощью опциональной скобы 31 L48AP
Тип реле	Многошкальное, с задержкой срабатывания
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Напряжение питания	220 ~ 240 VAC/VDC
Номинальная частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 VAC
Максимальная потребляемая мощность	6 ВА
Диапазон установки времени	0,05...1 с, 0,10...10 с, 0,6 с...1 мин, 6 с...10 мин
Погрешность установки	±5%
Количество реле	2
Тип контактов реле	2 перекидных контакта с задержкой или 1 с задержкой и 1 мгновенного срабатывания (5 А, 250 VAC)
Время переустановки во время работы	≥0,1 с
Время переустановки в режиме ожидания	≥65 мс
Устойчивость к микропрерываниям	≤40 мс
Переключение времени задержки	С помощью DIP-переключателя
Светодиодная индикация питающего напряжения	Есть
Светодиодная индикация срабатывания реле	Есть
Материал корпуса	Самозатухающий полиамид
Электрическая износостойкость	10 <sup>5</sup> циклов
Механическая износостойкость	30x10 <sup>6</sup> циклов
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-10°C ... +60°C
Вес	0,124 кг
Количество в упаковке	1 шт