



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

31RM48 Реле утечки тока на землю, модульное, 24-48VAC-

Артикул: 31RM48



Описание Lovato 31RM48

Характеристики Lovato 31RM48

| | |
|--|--|
| Исполнение корпуса | Модульное, 2 модуля DIN 43880 с прозрачной крышкой |
| Количество порогов срабатывания | 1 |
| Номинальное напряжение питания | 24 ~ 48 VAC/VDC |
| Рабочая частота | 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 3 ВА |
| Выдерживаемое напряжение при рабочей частоте | 2,5 кВ |
| Уставка тока срабатывания | 0,025 ~ 0,25 А (x0,1); 0,25 ~ 2,5 А (x1); 2,5 ~ 25 А (x10); 25 ~ 250 А (с внешним умножителем) |
| Время срабатывания | 0,02 ~ 0,5 с (tx1); 0,2 ~ 5с (tx10) |
| Выбор умножителя | С помощью DIP-переключателей |
| Трансформатор тока | Внешний |
| Переустановка | Автоматическая или ручная |
| Количество релейных выходов | 1 |
| Тип контактов реле | 1 перекидной контакт (5 А, 250 VAC) |
| Индикатор наличия питания | Зеленый светодиод |
| Индикатор срабатывания | Красный светодиод |
| Материал корпуса | Самозатухающий поликарбонат |
| Тип клемм | Неснимаемые |
| Механическая износостойкость | 50x10 ⁶ циклов |
| Электрическая износостойкость | 3x10 ⁵ циклов |
| Способ монтажа | На DIN-рейку 35 мм |
| Степень защиты | IP20 для клемм, IP40 для корпуса с крышкой |
| Рабочая температура | -10°C ... +60°C |
| Вес | 0,190 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт |