31RMT48 Реле утечки тока на землю, модульное, встроенный трансформатор 24-48VA

Артикул: 31RMT48

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Доставка в кратчайшие сроки
по Москве Бесплатно

по России от 500

Описание Lovato 31RMT48

Характеристики Lovato 31RMT48

Исполнение корпуса	Модульное
Количество порогов срабатывания	1
Номинальное напряжение питания	24 ~ 48 VAC/VDC
Рабочая частота	50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	3 ВА
Выдерживаемое напряжение при рабочей частоте	2,5 кВ
Уставка тока срабатывания	0,025 ~ 0,25 A (x0,1); 0,25 ~ 2,5 A (x1); 2,5 ~ 25 A (x10); 25 ~ 250 A (с внешним умножителем)
Время срабатывания	0,02 ~ 0,5 с (tx1); 0,2 ~ 5с (tx10)
Выбор умножителя	С помощью DIP-переключателей
Трансформатор тока	Встроенный Ø28 мм
Переустановка	Автоматическая или ручная
Количество релейных выходов	2
Тип контактов реле	2 перекидных контакта (5 A, 250 VAC)
Защита от ложного срабатывания	Есть
Индикатор наличия питания	Зеленый светодиод
Индикатор срабатывания	Красный светодиод
Материал корпуса	Самозатухающий поликарбонат
Тип клемм	Неснимаемые
Механическая износостойкость	50x10^6 циклов
Электрическая износостойкость	3x10^5 циклов
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм
Степень защиты	IP20 для клемм, IP40 для корпуса с крышкой
Рабочая температура	–10°C … +60°C
Вес	0,375 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование