



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

# 7 GN20 26 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ С ВОЗВРАТОМ В ПОЛОЖЕНИЕ 0 С УСТАНО

Артикул: 7GN2026U



## Описание Lovato 7 GN20 26 U

## Характеристики Lovato 7 GN20 26 U

Исполнение	Для двигателей, с установкой на переднюю панель
Размеры передней панели	48 x 48 мм
Тип переключателя и схема переключения	Реверсивный переключатель с автовозвратом в положение "0", с 3 элементами, схема 26
Количество положений	3
Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC)	7,5 кВт
Номинальный тепловой ток Ith	20 А
Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A)	20 А
Номинальное напряжение изоляции Ui	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение Uimp	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M3
Степень защиты передней панели	IP40 или IP65 с опциональной фронтальной панелью
Степень защиты контактов	IP00
Механическая износостойкость	5x10 <sup>6</sup> циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,111 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83