



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

7 GN32 10 P25 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ В КОРПУСЕ С РУКОЯТКОЙ С БЛОКИРОВКОЙ ЗА

Артикул: 7GN3210P25



Описание Lovato 7 GN32 10 P25

Характеристики Lovato 7 GN32 10 P25

Исполнение	В корпусе, с блокировкой навесным замком
Размеры корпуса	90 x 90 мм
Количество полюсов	3
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток I _{th}	32 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	32 A
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M4
Тип кабельного ввода	4 x PG16
Степень защиты	IP65
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,400 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83