



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## 7 GN32 92 P25 КУЛАЧКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 ПОЛОЖЕНИЯ В КОРПУСЕ С РУКОЯТКОЙ С БЛОКИРОВКОЙ

Артикул: 7GN3292P25



### Описание Lovato 7 GN32 92 P25

### Характеристики Lovato 7 GN32 92 P25

Исполнение	В корпусе, с блокировкой навесным замком
Размеры корпуса	90 x 90 мм
Количество полюсов	4
Количество положений	2
Номинальный тепловой ток I <sub>th</sub>	32 A
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> (AC1/AC21A)	32 A
Номинальное напряжение изоляции U <sub>i</sub>	690 В
Номинальное импульсное перенапряжение U <sub>imp</sub>	6 кВ
Материал контактов	Сплав серебра
Тип соединения	Винтовые клеммы M4
Тип кабельного ввода	4 x PG16
Степень защиты	IP65
Механическая износостойкость	5x10 <sup>6</sup> циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	0,425 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83