



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## ATLDPS1 модуль двойного питания. Автоматический выбор. линии питания из 2-х однофазных линий переменного тока

Артикул: ATLDPS1



### Описание Lovato ATLDPS1

### Характеристики Lovato ATLDPS1

Тип корпуса	Модульный (4 модуля)
Номинальное напряжение питания	110/230 VAC, 50/60 Гц (настраиваемое)
Максимальный выходной ток	4 А
Крепление	На DIN рейку 35 мм или винтовое
Пороги срабатывания для минимального и максимального напряжения	Заданные значения 80 % и 120 %
Количество входов и выходов для линий L1-L2	2 однофазных входа (между фазой и нейтралью), 1 однофазный выход
Время задержки между линиями коммутации	0,5 с
Индикация	4 светодиода для отображения состояния
Степень защиты	IP40 спереди, IP20 сзади
Рабочая температура	-30°C ... +60°C
Вес	0,300 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83