



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## BF0004A230 Вспомогательный Контакттор 4NC 230V 50/60HZ

Артикул: BF0004A230



### Описание Lovato BF0004A230

Вспомогательные контакторы серии BF применяются для коммутации двигателей и электрических цепей.

Установка вспомогательных контакторов этой серии на DIN рейку и их снятие осуществляется без помощи инструментов легким нажатием на контактор. Резиновая вставка предотвращает скольжение контакторов по DIN рейке, даже если она установлена в вертикальном положении или вне допуска. Тепловое реле удобно подсоединяется к контактору, его вспомогательный контакт подсоединяется к клемме катушки контактора через жесткий вывод. Удобные и широкие клеммы с классом защиты IP20 предотвращают случайный контакт с находящимися под напряжением частями. Фронтальная предохранительная крышка, устанавливаемая между аварийным выключателем двигателя и контактором, защищает соединения между этими двумя компонентами. Универсальность клемм вспомогательных контакторов серии BF позволяет с помощью одной отвертки выполнять затяжку винтов силовых контактов, вспомогательных контактов и контактов катушки. Монтаж и демонтаж дополнительных вспомогательных контактов и принадлежностей, а также замена катушки контакторов является легкими и быстрыми операциями. Подключение соединительных проводников к катушке возможно как с верхней, так и с нижней сторон контактора.

- Номинальное напряжение изоляции  $U_i$ : 690 Вольт
- Номинальный ток: 10 Ампер
- Исполнения с питанием постоянным и переменным напряжением, а так же низким потреблением мощности
- Соединения: винт-зажим
- Встроенные вспомогательные контакты высокой проводимости

### Характеристики Lovato BF0004A230

Тип	Вспомогательный контактор
Число полюсов	4
Напряжение питания катушки	230 VAC
Тепловой ток, $I_{th}$ ( $\leq 40^\circ\text{C}$ )	10 A
Номинальное напряжение изоляции, $U_i$	690 В
Рабочая частота	50 ~ 60 Гц
Конфигурация контактов	4NC
Тип соединения	Винт-зажим
Крепление	Винтовое или на DIN рейку 35 мм
Монтажное положение	Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: $\pm 30^\circ$
Степень защиты клемм	IP20
Механическая износостойкость	20 млн. циклов
Максимальная частота срабатывания	3600 циклов/час
Рабочая температура	$-50^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$
Вес	0,340 кг
Количество в упаковке	1 шт