



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

BF0022L048 Вспомогательный Контакттор 2NO+2NC 48VDC, катушка низкого потребления

Артикул: BF0022L048



Описание Lovato BF0022L048

Характеристики Lovato BF0022L048

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип | Вспомогательный контактор |
| Число полюсов | 4 |
| Напряжение питания катушки | 48 VDC |
| Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C) | 10 A |
| Номинальное напряжение изоляции, U _i | 690 В |
| Конфигурация контактов | 2NO + 2NC |
| Средняя потребляемая мощность при 20°C (коммутация/удержание) | 2,4 Вт |
| Тип соединения | Винт-зажим |
| Крепление | Винтовое или на DIN рейку 35 мм |
| Монтажное положение | Нормальное: в вертикальной плоскости, допустимое: ± 30° |
| Степень защиты клемм | IP20 |
| Механическая износостойкость | 20 млн. циклов |
| Максимальная частота срабатывания | 3600 циклов/час |
| Рабочая температура | -50°C ... +70°C |
| Вес | 0,470 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт |