



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## DM4T2000 трансформатор тока, с отверстием D86MM 2000/5A

Артикул: DM4T2000



### Описание Lovato DM4T2000

### Характеристики Lovato DM4T2000

Исполнение	С отверстием для кабеля Ø86 мм, для шин 100 x 30 мм, 80 x 50 мм, 70 x 60 мм
Первичный ток	2000 А
Вторичный ток	5 А
Рабочая частота	50/60 Гц
Номинальное напряжение изоляции	720 В
Постоянный ток перегрузки	120% номинального значения
Номинальный динамический ток	2,5 I <sub>th</sub> за 1 секунду
Воздушная изоляция	Класс E
Способ монтажа	На DIN-рейку 35 мм или на винтовые крепления
Зажимы для подключения	Винтовые клеммы
Степень защиты	IP30
Рабочая температура	-25°C ... +50°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,840 кг

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83