



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMED110T1A120 Однофазный программируемый счетчик энергии, 1 статический выход, 40А 110-120V

Артикул: DMED110T1A120



Описание Lovato DMED110T1A120

Характеристики Lovato DMED110T1A120

Исполнение	Однофазный программируемый цифровой счетчик без возможности расширения
Тип корпуса	Модульный, 1 модуль DIN43880
Номинальное напряжение питания	110 ~ 120 VAC
Номинальная частота	60 Гц
Номинальное напряжение изоляции, U_i	250 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение, U_{imp}	6 кВ
Максимальный ток, I_{max}	40 А
Импульсный выход	1000 импульсов/кВт·ч
Статический выход	Программируемый 1-10-100-1000 импульсов/кВт·ч
Светодиодная индикация выходных импульсов	Есть
Погрешность измерения активной энергии	Класс 1
Интерфейс связи	Нет
Способ подключения	Напрямую
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,090 кг

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83