



DMED310F800 COMPUTER 3PH MID 2S+3TI 800/5A+5CERT UTF

Артикул: DMED310F800



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве Бесплатно

по России от 500

Описание Lovato DMED310F800

Один счетчик DMED310T2MID с тремя трансформаторами тока 800/5А, трехфазный цифровой счетчик с нейтралью и без нейтрали.

Характеристики Lovato DMED310F800

| | |
|--|---|
| Исполнение | Трехфазный цифровой счетчик с нейтралью и без нейтрали, с возможностью расширения, сертификат MID |
| Тип корпуса | Модульный, 4 модуля DIN43880 |
| Номинальное напряжение питания | 230 VAC фаза-нейтраль, 400 VAC фаза-фаза |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Номинальное напряжение изоляции, U_i | 250 VAC |
| Номинальное выдерживаемое импульсное перенапряжение, U_{imp} | 6 кВ |
| Максимальный ток, I_{max} | 5 А |
| Импульсный выход | 10 000 импульсов/кВт·ч |
| Статический выход | Программируемый 0,1-1-10-100 импульсов/кВт·ч |
| Светодиодная индикация выходных импульсов | Есть |
| Погрешность измерения активной энергии | Класс В (EN 50470-3) |
| Интерфейс связи | Опционально при помощи модуля расширения EXM |
| Способ подключения | Через трансформатор тока 5 А |
| Тип зажимов для подключения | Фиксированные |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Степень защиты | IP40 для передней панели, IP20 для зажимов |
| Рабочая температура | -25°C ... +55°C |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектация набора | Один счетчик DMED310T2MID + 3 трансформатора тока 800/5А |