



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMG300L01 мультиметр модульный с ЖК-дисплеем, расширяющийся, мультязычный

Артикул: DMG300L01



Описание Lovato DMG300L01

Характеристики Lovato DMG300L01

Исполнение	С возможностью расширения опциональными модулями
Тип корпуса	Модульный, 4 модуля DIN43880
Номинальное напряжение питания	110 ~ 240 VAC или 110 ~ 250 VDC
Частота питания	45/66 Гц
Максимальная рассеиваемая мощность	1,3 Вт
Стойкость к микропрерываниям	≥50 мс
Номинальное напряжение изоляции, U_i	690 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, U_{imp}	9,5 кВ
Диапазон измерения напряжения	20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль
Диапазон частоты измеряемого напряжения	45/66 Гц
Диапазон измерения тока	0,01 ~ 1,2 A/0,01 ~ 6 A
Метод измерений	True RMS
Способ подключения	Через внешний трансформатор с вторичным током 5 A
Интерфейс связи	Опционально при помощи модуля расширения EXM
Тип зажимов для подключения	Фиксированные
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP40 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1
Вес	0,320 кг