



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## DMG800 мультиметр с жк-дисплеем, расширяющийся, мультязычный, 96X96 мм, 100/440VAC

Артикул: DMG800



### Описание Lovato DMG800

### Характеристики Lovato DMG800

Исполнение	С возможностью расширения опциональными модулями
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм
Номинальное напряжение питания	100 ~ 440 VAC или 110 ~ 250 VDC
Частота питания	45/66 Гц
Максимальная рассеиваемая мощность	3,4 Вт
Стойкость к микропрерываниям	≥50 мс
Номинальное напряжение изоляции, $U_i$	690 VAC
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение, $U_{imp}$	9,5 кВ
Диапазон измерения напряжения	20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль
Диапазон частоты измеряемого напряжения	45/66 Гц
Диапазон измерения тока	0,01 ~ 1,2 A/0,01 ~ 6 A
Метод измерений	True RMS
Способ подключения	Через внешний трансформатор с вторичным током 5 A
Интерфейс связи	Опционально при помощи модуля расширения EXM
Тип зажимов для подключения	Съемные для измерения напряжения, фиксированные для измерения тока
Материал корпуса	Полиамид
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1
Вес	0,510 кг