



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

DMK 10 R1 ТРЕХФАЗНЫЙ ВОЛЬТМЕТР С РЕЛЕЙНЫМ ВЫХОДОМ

Артикул: DMK10R1



Описание Lovato DMK 10 R1

3-х фазный цифровой встраиваемый вольтметр с релейным выходом, диапазон измерения напряжения 15 ~ 660 VAC фаза-фаза, 10 ~ 382 VAC фаза-нейтраль, питание 220 ~ 240 VAC.

Характеристики Lovato DMK 10 R1

| | |
|-------------------------------------|--|
| Исполнение | Трехфазный вольтметр с релейным выходом |
| Тип корпуса | Встраиваемый, 96 x 48 мм |
| Номинальное напряжение питания | 220 ~ 240 VAC, приборы с напряжением питания 24 VAC, 110 ~ 127 VAC или 380 ~ 415 VAC поставляются на заказ |
| Номинальная частота | 50/60 Гц ±10% |
| Номинальное напряжение изоляции, Ui | 600 VAC |
| Максимальная рассеиваемая мощность | 1,8 Вт |
| Диапазон измерения напряжения | 15 ~ 660 VAC фаза-фаза, 10 ~ 382 VAC фаза-нейтраль |
| Метод измерения | TRMS |
| Количество реле | 1 |
| Тип контактов реле | 1 перекидной контакт (8 А, 250 VAC) |
| Материал корпуса | Термопластик |
| Тип зажимов | Съемные |
| Электрическая износостойкость | 10 ⁵ циклов |
| Механическая износостойкость | 30x10 ⁶ циклов |
| Степень защиты | IP54 для передней панели, IP20 для зажимов |
| Рабочая температура | -20°C ... +60°C |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Вес | 0,330 кг |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83