



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## DMK 30 МОДУЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРИБОР 251 ИЗМЕРЕНИЕ

Артикул: DMK30



### Описание Lovato DMK 30

### Характеристики Lovato DMK 30

Исполнение	Базовое
Тип корпуса	Встраиваемый, 96 x 96 мм
Номинальное напряжение питания	100 ~ 240 VAC или 110 ~ 250 VDC
Номинальная частота	45/450 Гц
Максимальная рассеиваемая мощность	3 Вт
Время стойкости к микропрерываниям	20 мс
Номинальное напряжение изоляции, Ui	690 VAC
Диапазон измерения напряжения	20 ~ 830 VAC фаза-фаза, 10 ~ 480 VAC фаза-нейтраль
Диапазон частоты измеряемого напряжения	45/65 Гц
Диапазон измерения тока	0,02 ~ 6 А
Метод измерений	True RMS
Способ подключения	Через внешний трансформатор с вторичным током 5 А
Интерфейс связи	Нет
Тип зажимов для подключения	Съемные
Материал корпуса	Самозатухающий черный пластик
Степень защиты	IP54 для передней панели, IP20 для зажимов
Рабочая температура	-20°C ... +60°C
Количество в упаковке	1 шт
Вес	0,410 кг

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83