



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GAX42125C 4-й полюс 125А, одновременное закрытие с полюсами выключателя, для GA..C

Артикул: GAX42125C



Описание Lovato GAX42125C

Характеристики Lovato GAX42125C

| | |
|---|---|
| Тип | 4-й полюс |
| Тип замыкания полюса | Одновременное замыкание с полюсами выключателя-разъединителя. Для исполнений GA...A |
| Тепловой ток при $\leq 690\text{В}$, I _{th} | 125 А |
| Номинальное напряжение изоляции, U _i | 1000 В |
| Номинальное импульсное перенапряжение, U _{imp} | 8 кВ |
| Номинальный рабочий ток при $\leq 690\text{В}$, I _e | 125 А |
| Механическая износостойкость | 30000 циклов |
| Электрическая износостойкость | 30000 циклов |
| Рабочая температура | -25°C ... +55°C |
| Вес | 0,128 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт. |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83