



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ


ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GE0250B Выключатель-разъединитель 3P с предохранителем BS

Артикул: GE0250B



Описание Lovato GE0250B

Характеристики Lovato GE0250B

Тип	Трехполюсный
Исполнение	С держателем предохранителя BS
Тепловой ток, I _{th} (≤ 40°C)	250 A
Номинальное напряжение изоляции, U _i	1000 В
Номинальное импульсное перенапряжение, U _{imp}	12 кВ
Номинальный рабочий ток при 400В, I _e	250 A
Номинальная рабочая мощность при 400В	132 кВт
Тип соединения	Клемма под наконечники или шины
Крепление	Винтовое
Монтажное положение	Любое
Механическая износостойкость	10000 циклов
Электрическая износостойкость	1000 циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Вес	6,600 кг
Количество в упаковке	1 шт

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83