



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX16 11 U ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 3 ПОЛОЖЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ НА ПЕРЕДнюю ПАНЕЛЬ

Артикул: GX1611U



Описание Lovato GX16 11 U

Характеристики Lovato GX16 11 U

| | |
|---|---|
| Исполнение | Для двигателей, с установкой на переднюю панель |
| Размеры передней панели | 48 x 48 мм |
| Тип переключателя и схема переключения | Реверсивный трехполюсный с 3-элементами, схема 11 |
| Количество положений | 3 |
| Максимальная мощность двигателя (AC23A, 380 ~ 440VAC) | 6,5 кВт |
| Номинальный тепловой ток Ith | 16 А |
| Номинальный рабочий ток Ie (AC1/AC21A) | 16 А |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 690 В |
| Номинальное импульсное перенапряжение Uimp | 6 кВ |
| Материал контактов | Сплав серебра |
| Тип соединения | Винтовые клеммы M3 |
| Степень защиты передней панели | IP65 |
| Степень защиты контактов | IP20 |
| Механическая износостойкость | 5x10 ⁶ циклов |
| Рабочая температура | -25°C ... +55°C |
| Вес | 0,138 кг |
| Количество в упаковке | 1 шт |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83