



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

GX16 203 U 3-х полюсный переключатель с установкой на переднюю панель 48x48

Артикул: GX16203U



Описание Lovato GX16 203 U

Характеристики Lovato GX16 203 U

Количество полюсов	3
Номинальный тепловой ток I _{th}	16 A
Номинальный рабочий ток I _e (AC1/AC21A)	16 A
Размеры передней панели	48x48 мм
Номинальное напряжение изоляции U _i	690 В
Номинальное рабочее напряжение	440 В
Номинальное импульсное перенапряжение U _{imp}	6 кВ
Тип соединения	винтовые клеммы M3
Механическая износостойкость	5x10 ⁶ циклов
Рабочая температура	-25°C ... +55°C
Установка	установка на переднюю панель

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83